

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI ÎNȚIALI

Regimul de înălțime al clădirii: Sp+P+Ep
Suprafață construită = 999,68 mp
Suprafață construită desfășurată 1.648,32 mp
Suprafață utilă = 1.482,27 mp
Suprafață spațiul verde = 956,54 mp
Suprafață pavată = 430,52 mp
Suprafață asfaltată = 485,92 mp
Suprafață terase exterioare = 95,66 mp
Nr. Loc. Parcare propuse = 15 locuri
POT = 33.32 %
CUT = 0.54
Dimensiuni maxime construcție: 24,55 x 45,40 m

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI ACTUALIZAȚI

Regimul de înălțime al clădirii: Sp+P+Ep
Suprafață construită = 999,68 mp
Suprafață construită desfășurată 1.648,32 mp
Suprafață utilă = 1.482,27 mp
Suprafață spațiul verde = 956,54 mp
Suprafață pavată = 430,52 mp
Suprafață asfaltată = 485,92 mp
Suprafață terase exterioare = 95,66 mp
Nr. Loc. Parcare propuse = 15 locuri
POT = 33.32 %
CUT = 0.54

Dimensiuni maxime construcție: 24,55 x 45,40 m

Alimentarea cu energie electrică constând în montarea unui stâlp nou, extinderea rețelei de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 300 m și montarea unui transformator cu două celule de joasă tensiune pe 160 kva într-o anvelopă cu două celule gabarit 630 kva și montarea unui bloc de măsură de joasă tensiune.

Alimentarea cu gaz metan prin extinderea conductei de gaze naturale pe o lungime de 100 m și racord gaze naturale a clădirii.

Realizarea unei copertine acces subsol 2,00x26,25 m.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cosmin UNGUREANU

ȘEF SERVICIU,
Ninel LUPU

ÎNTOCMIT,
Marius ANDRIȚOI